



Husqvarna K 1260

Manche Arbeiten erfordern besonders viel Kraft. Der K 1260 ist ein echtes Kraftpaket. Der Trennschleifer hat imponierende 5,8 kW Leistung, mit der selbst schwierigste Trennschleiferarbeiten schnell und effizient ausgeführt werden können. Zusammen mit dem KV 970/1260 Führungswagen auch für Einsätze im Straßenbau geeignet. Der Führungswagen hat zudem den Vorteil, dass Sie sich voll und ganz auf das Schneiden konzentrieren können.



HOHE LEISTUNG BEI GERINGEREM KRAFTSTOFFVERBRAUCH
Unser integrierter automatischer Filterausgleich SmartCarb™ garantiert eine konstant hohe Leistung bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch.



GERINGERER VERSCHLEISS
Geringerer Verschleiß dank Keilriemen mit gekapseltem, staubsicherem Getriebe.



TRENNEN DICHT AN WÄNDEN UND FUßBÖDEN
Dank drehbarem Trennarm möglich.



WARTUNGSFREIER LUFTFILTER
Der Filter muss nur überprüft und gewechselt werden, wenn Sie eine reduzierte Leistung feststellen.

Features Husqvarna K 1260

- Der Keilriemen mit gekapseltem, staubdichtem Getriebe sorgt für geringeren Verschleiß und ermöglicht es, näher an Wänden und Boden zu arbeiten.
- Trennscheibenbremse
- Unser zweistufiges Filtersystem mit Fliehkraft-Luftreinigung und nur einem Papierfilter erhöht die Lebensdauer der Maschine und ermöglicht längere Wartungsintervalle.
- Geringere Vibrationen an den Griffen des Trennschleifers sorgen für besseren Bedienkomfort und ermöglichen längere Arbeitseinsätze.
- EasyStart für leichteren Start, indem die Kompression im Zylinder verringert wird.
- Unser integrierter automatischer Filterausgleich garantiert über die gesamte Lebensdauer des Filters eine konstant hohe Leistung.
- Sorgt für eine bessere Kraftübertrag und längere Wartungsintervalle bei weniger häufigem Nachspannen.
- Das Regulieren der Wassermenge ermöglicht eine effiziente Staubbindung und ein einfacheres, effizienteres Arbeiten.

TECHNICAL SPECIFICATION

Motor	Luftgekühlter Zweitaktmotor
Hubraum	118,8 ccm
Leistung	5,8 kW
Tankvolumen	1,25 l
Leerlaufdrehzahl	2700 U/min
Vibrationen vorderer Handgriff	3,3/3,6 m/s ²
Vibrationen hinterer Handgriff	3,5/4,1 m/s ²
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	103 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel, LWA	117 dB(A)
Trennscheibendurchmesser	350/400 mm
Schnitttiefe, max.	125/145 mm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	13,7/14,4 kg

