



Husqvarna K 760 mit OilGuard.

Motorprobleme aufgrund von falschem Öl-Benzin-Gemisch oder Öltyp? Mit unserer einzigartigen OilGuard Technologie gehören solche Probleme der Vergangenheit an. Ein optisches Erfassungssystem schützt Ihre Maschine und reduziert bei Abweichungen die Drehzahl und hilft Ihnen somit, Wartungskosten zu sparen. Perfekt für Maschinenvermieter.



OILGUARD

Optisches Erkennungssystem, um herauszufinden, ob sich Öl im Kraftstoff befindet oder ob die Ölsorte ungeeignet ist.



MÖGLICHKEIT, DIE OILGUARD-FUNKTION ZU DEAKTIVIEREN

Sie können ein herkömmliches Zweitaktöl verwenden, wenn Sie die OilGuard-Funktion deaktivieren - ziehen Sie einfach den OilGuard-Stopfen am hinteren Griff heraus.



OPTIMIERTE MOTORLEISTUNG

Optimierte Motorleistung dank effizienter Zylinderkonstruktion, digitaler Zündanlage und X-Torq-Motortechnologie.



EINFACH ZU STARTEN

Das einzigartige Design von Vergaser, Zylinder und digitalem Zündsystem in Kombination mit Air Purge und Dekompressionsventil stellt ein einfaches Starten sicher.

Features Husqvarna K 760 mit OilGuard.

- Vibrationen von weniger als 2,5 m/s² an den Griffen des Trennschleifers sorgen für besseren Bedienkomfort und längere Arbeitseinsätze.
- Leicht und kraftvoll
- Lange Wartungsintervalle
- Der Filter muss nur überprüft und gewechselt werden, wenn Sie eine reduzierte Leistung feststellen.
- Einfach verstellbarer Trennscheibenschutz
- Hohe Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch
- Weniger Schlamm- und Schmutzbildung, geringerer Wasserbedarf
- Mit unterschiedlichen Trennscheibenbuchsen kompatibel
- Motoren mit der X-Torq Technologie erzeugen 70 % weniger Schadstoffe, verbrauchen 20 % weniger Kraftstoff und sorgen dennoch für deutlich mehr Leistung.
- Trennscheibenbremse
- Unser gekapselter Startmechanismus, bei dem Rückholfeder und Seilscheibe durch ein Gehäuse geschützt sind, ist praktisch wartungsfrei. Mit einem haltbaren Starterseil versehen.
- Geringerer Verschleiß dank Keilriemen mit gekapseltem, staubsicherem Getriebe.
- Dank drehbarem Trennarm möglich.
- Unser zweistufiges Filtersystem mit Fliehkraft-Luftreinigung und nur einem Papierfilter erhöht die Lebensdauer der Maschine und ermöglicht längere Wartungsintervalle.
- Unser spezieller Starter, der dank staubgeschützter Startvorrichtung und verschleißfesten Startseil praktisch wartungsfrei ist.
- EasyStart für leichteren Start, indem die Kompression im Zylinder verringert wird.
- Sorgt für eine bessere Kraftübertragung und längere Wartungsintervalle bei weniger häufigem Nachspannen.
- Der Keilriemen mit gekapseltem, staubdichtem Getriebe sorgt für geringeren Verschleiß und ermöglicht es, näher an Wänden und Boden zu arbeiten.
- Unser integrierter automatischer Filterausgleich garantiert über die gesamte Lebensdauer des Filters eine konstant hohe Leistung.
- Weniger Schlamm- und Schmutzbildung und geringerer Wasserverbrauch dank progressivem Wasserventil, das die Wasserzufuhr an den tatsächlichen Bedarf anpasst.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Motor	Luftgekühlter Zweitaktmotor
Hubraum	73,5 ccm
Leistung	3,7 kW
Tankvolumen	0,9 l
Leerlaufdrehzahl	2700 U/min
Vibrationen vorderer Handgriff	2,4/2,4 m/s ²
Vibrationen hinterer Handgriff	2,4/2,4 m/s ²
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	101 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel, LVVA	115 dB(A)
Trennscheibendurchmesser	300/350 mm
Schnitttiefe, max.	100/125 mm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	9,6/9,8 kg

 **Husqvarna**[®]