



Husqvarna TS 350 E

Dies ist eine effiziente Universal-Steintrennsäge mit hoher Schneidleistung für alle Baumaterialien. Der Einzelrahmen mit integrierten Leitungskanälen sorgt für grosse Steifigkeit und bietet erhöhten Schutz gegen Stösse.



KLAPPBARE STANDBEINE

Die klappbaren oder halb automatischen Standbeine sind serienmässig und gestatten einer Person, die Maschine allein aufzustellen.



TRENNSCHEIBENSCHUTZ

Innovativer Trennscheibenschutz, um leicht an die Trennscheibe heranzukommen.



SCHLAMMAUFFANGSCHALE

Optional als Zubehör erhältlich. Abnehmbare Schlammauffangschale, verstellbar für Schnitte im Winkel von 45° und 90°.



UM 45° KIPPBAR

Für Gehrungsschnitte um 45° kippbar.

Features Husqvarna TS 350 E

- Wahl des Elektromotors.
- Schneiden von 60x60 cm großen Fliesen und Betonplatten in Längsrichtung und 40x40 cm großen Fliesen und Betonplatten in Diagonalrichtung.
- Zwei Hinterräder erleichtern den Transport auf dem Boden.
- Die Säge kann einfach von einer Person aufgebaut werden, dank der halbautomatischen klappbaren Standbeine.
- Mit dem Schnellbefestigungssystem wird die Wasserpumpe leicht ausgetauscht.
- Sehr robuster und starrer Rahmen mit schützenden Führungsschienen.
- Kappschnitte und Gehrungsschnitte bis 45° für optimale Anwendbarkeit.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Power	EU 2,2 kW / UK 1,5 kW / US 2,2 kW / JP 1,5 kW / OTHER 2,7 kW
Motor U/min	2800 U/min
Spannung	EU 230 V / UK 110 V / US 230 V / JP 110 V / ANDERE 400 V
Aktueller Phasenzyklus	50 Hz
Motorkühlung	Luft
Riemen	Direktantrieb
Nass-/Trockenschnitt	Nass
Trennscheibenwelle U/MIN	2800 U/min
Spindeldurchmesser	25,4 mm
Trennscheibendurchmesser	350 mm
Max. Schnitttiefe	100 mm
Max. Schnittlänge	700 mm
Wassertankinhalt	40 l
Elektrische Schutzart	IP 55
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	92 kg
Produktabmessungen, LxBxH	1120x600x600 mm
Gewicht	92 kg
Gewicht inkl. Verpackung	110 kg
Garantierter Schalleistungspegel, LWA	112 dB(A)
Schalldruck	82 dB(A)
Vibrationen hinterer Handgriff	2,5 m/s ²
Handarmvibration (Aeq)	2 m/s ²