



Husqvarna K 760

Unser meist verkaufter Allround-Trennschneider. Leichtes Gerät mit durchdachter Ergonomie in jedem Detail. Das fantastische Gewichts-/Leistungsverhältnis, das problemlose Starten und die äußerst geringen Vibrationen (unter 2,5 m/s²) bedeuten geringere Belastung und maximierte Arbeitszeit.



LEICHT UND KRAFTVOLL

Eine leichte, kompakte und leistungsstarke Maschine mit hervorragendem Gewichts-/Leistungsverhältnis.



AUßERGEWÖHNLICH GERINGE VIBRATIONEN

Vibrationen von weniger als 2,5 m/s² an den Griffen des Trennschleifers sorgen für besseren Bedienkomfort und längere Arbeitseinsätze.



LANGE WARTUNGSINTERVALLE

Ein robuster Poly-V-Keilriemen in Kombination mit unserem wartungsfreiem Starter DuraStarter™ und dem effizienten Luftfiltersystem Active Air Filtration™ stellen lange Wartungsintervalle sicher.



EINFACH ZU STARTEN

Das einzigartige Design von Vergaser, Zylinder und digitalem Zündsystem in Kombination mit Air Purge und Dekompressionsventil stellt ein einfaches Starten sicher.

Features Husqvarna K 760

- Der Filter muss nur überprüft und gewechselt werden, wenn Sie eine reduzierte Leistung feststellen.
- Optimierte Motorleistung dank effizienter Zylinderkonstruktion, digitaler Zündanlage und X-Torq-Motortechnologie.
- Einfach verstellbarer Trennscheibenschutz
- Hohe Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch
- Weniger Schlammbildung, geringerer Wasserbedarf
- Mit unterschiedlichen Trennscheibenbuchsen kompatibel
- Motoren mit der X-Torq Technologie erzeugen 70 % weniger Schadstoffe, verbrauchen 20 % weniger Kraftstoff und sorgen dennoch für deutlich mehr Leistung.
- Trennscheibenbremse
- Unser gekapselter Startmechanismus, bei dem Rückholfeder und Seilscheibe durch ein Gehäuse geschützt sind, ist praktisch wartungsfrei. Mit einem haltbaren Starterseil versehen.
- Geringerer Verschleiß dank Keilriemen mit gekapseltem, staubsicherem Getriebe.
- Dank drehbarem Trennarm möglich.
- Unser zweistufiges Filtersystem mit Fliehkraft-Luftreinigung und nur einem Papierfilter erhöht die Lebensdauer der Maschine und ermöglicht längere Wartungsintervalle.
- Geringere Vibrationen an den Griffen des Trennschleifers sorgen für besseren Bedienkomfort und ermöglichen längere Arbeitseinsätze.
- Unser spezieller Starter, der dank staubgeschützter Startvorrichtung und verschleißfesten Startseil praktisch wartungsfrei ist.
- EasyStart für leichteren Start, indem die Kompression im Zylinder verringert wird.
- Sorgt für eine bessere Kraftübertrag und längere Wartungsintervalle bei weniger häufigem Nachspannen.
- Unser integrierter automatischer Filterausgleich garantiert über die gesamte Lebensdauer des Filters eine konstant hohe Leistung.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Motor	Luftgekühlter Zweitaktmotor
Hubraum	73,5 ccm
Leistung	3,7 kW
Tankvolumen	0,9 l
Leerlaufdrehzahl	2700 U/min
Vibrationen vorderer Handgriff	2,4/2,4 m/s ²
Vibrationen hinterer Handgriff	2,4/2,4 m/s ²
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	101 dB(A)
Garantiert Schallleistungspegel, LWA	115 dB(A)
Trennscheibendurchmesser	300/350 mm
Schnitttiefe, max.	100/125 mm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	9,6/9,8 kg

