



Husqvarna TS 300 E

Universale Steintrennsäge mit kräftigem Einzelrahmen und integrierten Leitungskanälen sorgt für grosse Steifigkeit und bietet erhöhten Schutz gegen Stöße.



KLAPPBARE STANDBEINE

Die klappbaren oder halb automatischen Standbeine sind serienmäßig und gestatten einer Person, die Maschine allein aufzustellen.



KAPPSCHNITTGEEIGNETER SÄGEKOPF

Schneidkopf über Gasdruckdämpfer für Kappschritte geeignet. Der Kopf lässt sich in alle Positionen fixieren und erlaubt das Tauchschniden bzw. Schneiden von grossen Hohlblocksteinen.



ROBUSTER UND STARRER EINZELRAHMEN

Robuster und starrer Einzelrahmen mit integrierten Leitungskanälen bieten einen erhöhten Schutz gegen Stöße.



UM 45° KIPPBAR

Für Gehrungsschnitte um 45° kippbar.

Features Husqvarna TS 300 E

- Elektrische Tauchwasserpumpe.
- Wahl des Elektromotors.
- Schneiden von 60x60 cm großen Fliesen und Betonplatten in Längesrichtung und 40x40 cm großen Fliesen und Betonplatten in Diagonalrichtung.
- Solide Konstruktion mit schützenden Führungsschienen.
- Klappbare Standbeine für einen leichten Transport und Handhabung.
- Großer Tisch, um größeres Material zu bearbeiten.
- Kappschnitte und Gehrungsschnitte bis 45° für optimale Anwendbarkeit.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Power	EU 2,2 kW / UK 0 kW / US 2,2 kW / JP 0 kW / OTHER 2,7 kW
Leistung	2200/2700 kW
Motor U/min	2800 U/min
Spannung	EU 230 V / UK 0 V / US 230 V / JP 0 V / ANDERE 400 V
Aktueller Phasenzyklus	50 Hz
Motorkühlung	Luft
Riemen	Direktantrieb
Nass-/Trockenschnitt	Nass
Trennscheibenwelle U/MIN	2800 U/min
Spindeldurchmesser	25,4 mm
Trennscheibendurchmesser	350 mm
Max. Schnitttiefe	100 mm
Max. Schnittlänge	695 mm
Wassertankinhalt	35 l
Elektrische Schutzart	IP 55
Produktabmessungen, LxBxH	1230x720x860 mm
Abmessungen verpackt, mm (L x B x H)	1120x600x600 mm
Gewicht	82 kg
Gewicht inkl. Verpackung	110 kg
Garantiert Schallleistungspegel, LWA	112 dB(A)
Schalldruck	82 dB(A)
Vibrationen hinterer Handgriff	2,5 m/s ²
Handarmvibration (Aeq)	2 m/s ²

